



No.	名称	備考	数
1	銅鍋	-	1
2	天板	SUS430 t1.5 H.L	1
3	ヒーター	200V 3P 3kW	3
4	仕切網	SUS304	1
5	外装板	SUS430 t1.0 No.4	1
6	コントロールパネル	-	1
	加熱ランプ	赤色	1
	運転スイッチ	緑色照光スイッチ	1
	ヒューズ	250V 3A	1
	電子サーモ	0~200℃	1
	過熱防止器	258℃-OFF	1
7	排油口	Rc1-1/4 バルブ付	1
8	油缶	-	2
9	アジャスト脚	SUS304	4
10	油槽	SUS430	1
11	電源リード線	キャブタイヤ 5.5sq×4 2m	1
12	空だき防止器	フロート式	1

<b>電気容量</b>	
3相 200V 9kW(最大電流 26.0A)	
<b>プラグ形状</b>	
直結	
<b>油量</b>	
約34 リットル	
<b>付属品</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>油缶 ×2</li> <li>油こし×2</li> <li>仕切網×1</li> </ul>	

図	改訂日	改訂事項	担当
△			
△			
△			

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

第三角法	⊕	尺度 1:10	型式	スタンド型電気フライヤー
日付	承認	設計	OSF-36-9MDF	
16-09-16	縮短	縮短		
◎ 押切電機株式会社			図番	CA1-0163 △