



No.	名称	備考	数
1	甲板	SUS304 t1.5 #400	1
2	羽釜	アルミモノ	1
3	ヒーター	200V 5kW	3
4	外装板	SUS430 t1.0 No.4	1
5	アジャスト脚	SUS304	4
6	排水口	25A	1
7	オーバーフロー口	25A	1
8	コントロールパネル	アクリル板付き	1
	電源ランプ	白色	1
	電源スイッチ	ON-OFF	1
	運転ランプ	赤色	3
	運転スイッチ	ON-OFF	3
	非常運転スイッチ	入一切 キー付	1
9	電源リード線	キャブタイヤ 8sq×4芯 2m	1
10	湯槽	SUS304 t1.2 #400	1
11	空だき防止器	フロートスイッチ	1
12	非常運転スイッチ	キーボックス	1
13	給水口	15A	1
14	差し湯口	15A	1

電気容量	3相 200V 15kW
プラグ形状	直結
付属品	・羽釜フタ 1ヶ

図	改訂日	改訂事項	担当
△			
△			
歴			

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

第三角法	⊕ ⊖	尺度 1:10	型式	麵釜
日付	承認	設計	OMG-985	
12-01-20	縮垣	縮垣		
押切電機株式会社			図番	EB1-0011 △