



No.	名称	備考	数
1	ヒーター	200V 3kW	3
2	天板	SUS430 t2.0 #400	1
3	蒸気口	-	1
4	水位計	-	1
5	パチン錠	-	4
6	外装板	SUS430 t0.8 No.4	1
7	運転スイッチ	切-入	1
8	熱量スイッチ	弱-中-強	1
9	給水口	G1/2	1
10	電源リード線	キャブタイヤ 5.5sq×4 2m	1
11	アジャスト脚	SUS304	4
12	排水口	G1/2	1
13	天板排水パイプ	φ12 SUS304	1
14	タンク	SUS304 t1.2 2B	1
15	フロートスイッチ	SUS316	2
16	元給水バルブ	G1/2	1
17	手動給水バルブ	-	1
18	オーバーフロー口	R1/2	1
19	減圧弁	65kPa 15A (R1/2)	1
20	専用台	SUS430	1

電気容量	3相 200V 9kW
プラグ形状	接地3P 30A 引掛式
付属品	・天板用排水ホース 1m

自動給水

図	改訂日	改訂事項	担当
△			
△			
△			

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

第三角法	尺度 1:10	型式	電気蒸し器
日付	承認	設計	OBM-900TN(専用台付)
10-06-29	前川	稲垣	
		図番	GA1-0030