



No.	名称	備考	数
1	天板	SUS430 t1.2 #400	1
2	鉄灸受	SUS430 t2.0 #400	2
3	ヒーター	-	1
4	上火用網受	SUS430	1
5	外装板	SUS430 t0.8 #400	1
6	フタ	SUS430 取外し式	1
7	水盤	SUS304 t1.0	1
8	熱量調節スイッチ	3段切替	1
9	電源リード線	キャブタイヤ 3.5sq×3芯 2m	1

電気容量	
単相 200V 4.4kW	
プラグ形状	
直結	
付属品	
<ul style="list-style-type: none"> ・鉄灸 3ヶ ・焼網(取手付) 2ヶ 	

△ 注意

漏電しゃ断器は下表の定格電流値以上を選定し、誘導負荷対応品(衝撃波不動作型)を使用して下さい。

	電気容量		定格電流
	3相 200V	4.5kW	
6kW			40A
8kW			50A
9kW,10.2kW			60A
12kW			75A
15kW			100A
単相 200V	18kW,21kW		125A
	3.4kW		40A
	4kW,4.4kW		50A
	5kW		60A

図	改訂日	改訂事項	担当
△			
△	10-04-09	天板t1.0→t1.2に変更	稲垣
歴	09-09-09	漏電しゃ断器選定表を追記	高橋

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

第三角法	⊕	尺度 1:10	型式 卓上型電気グリラー
日付	承認	設計	G-4WTY
04-09-30	前川	前川	
押切電機株式会社			図番 AB1-0030