



No.	名称	備考	数
△ 1	天板	SUS430 t1.2 #400	1
2	鉄灸受	SUS430 t2.0 #400	2
3	ヒーター	-	3
4	外装板	SUS430 t0.8 #400	1
5	水盤	SUS304 t1.0	1
6	排水口	25A(R1) オーバーフロー兼用	1
7	熱量調節スイッチ	3段切替	3
8	給水口	15A(G1/2)	1
9	電源リード線	キャブタイヤ 8sq×4芯 2m	1
電気容量			
3相 200V 12kW			
プラグ形状			
直結			
付属品			
・鉄灸 2ヶ ・排水ホース(1m) 1ヶ			

△ 注意

漏電しゃ断器は下表の定格電流値以上を選定し、誘導負荷対応品(衝撃波不動作型)を使用して下さい。

	電気容量		定格電流
	3相 200V	4.5kW	30A
6kW		40A	
8kW		50A	
9kW,10.2kW		60A	
12kW		75A	
15kW		100A	
単相 200V	18kW,21kW	125A	
	3.4kW	40A	
	4kW,4.4kW	50A	
	5kW	60A	

図	改訂日	改訂事項	担当
△ 3			
△ 2	10-04-08	天板t1.0→t1.2に変更	稲垣
歴 △ 1	09-09-09	漏電しゃ断器選定表を追記	高橋

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

第三角法	⊕	⊖	尺度 1:10	型式	卓上型電気グリラー
日付	承認	設計			GK-12T
03-10-04	前川	前川		図番	AB1-0024
押切電機株式会社					△