



No.	名称	備考	数
1	ヒーター	200V 2kW SUS	3
2	天板	SUS430 t2 #400	1
3	蒸気口	-	9
4	水位計	-	1
5	パチン錠	-	4
6	外装板	SUS430 t0.8 No.4	1
7	コントロールパネル	-	1
	電源ランプ	白色	1
	通電ランプ	赤色	1
	電源スイッチ	ON-OFF	1
	サーモスタット	-	1
8	パイプ脚	φ38 SUS430	4
9	電源リード線	キャブタイヤ 3.5sq×4 2m	1
10	キャスター	φ65自在車 ストッパー付	4
11	排水口	Rc1	1
12	給水口	Rc1/2	1
13	天板排水パイプ	φ12 SUS304	1
14	タンク	SUS304 t1.2	1
15	ボールタップ	15A	1

電気容量	3相 200V 6kW
プラグ形状	接地3P 20A 引掛式
付属品	・天板用排水ホース 12×18 1m

図	改訂日	改訂事項	担当
3			
2			
1			

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

給水の一次側には必ず軟水器を設置してください。(軟水器別売)

第三角法	尺度 1:10	型式	電気蒸し器
日付	承認 設計		OBM-600-1
12-01-20	縮垣 縮垣		
	押切電機株式会社	図番	GA1-0033