



No.	名称	備考	数
1	ヒーター	200V 3.33kW	3
2	仕切り板	SUS430 t1.0 パンチング板	1
3	外装板	SUS430 t0.8 #400	1
4	コントロールパネル	—	1
	電源スイッチ	250V 10A	1
	運転/停止スイッチ	—	1
	LED表示ランプ	緑色、赤色、橙色	7
	温度設定スイッチ	—	3
	温度表示LEDランプ	緑色、赤色	2
	メニュースイッチ	—	5
5	温度センサー	—	1
6	排油口	Rc1-1/4 バルブ付	1
7	油缶	SUS430	1
8	アジャスト脚	SUS304	4
9	パネル	アクリル板	1
10	空焚き防止器	280℃	1
11	過熱防止器	210℃ バイメタル式	1
12	油槽	SUS430 t1.2 #400	1
13	電源リード線	キャブタイヤ 5.5sq×4 2m	1
14	油切り	油切り網付	1

電気容量	3相 200V 10.2kW		
プラグ形状	直結		
付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・油切り 1ヶ</li> <li>・油缶 1ヶ</li> <li>・すくい網 1ヶ</li> <li>・天フタ 1ヶ</li> <li>・油切り網 1ヶ</li> <li>・油こし 1ヶ</li> <li>・仕切板 1ヶ</li> </ul>		

図	改訂日	改訂事項	担当
3			
2			
1			

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

第三角法	⊕	⊖	尺度 1:10	型式スタンド型電気フライヤー
日付	承認	設計		OF-27N
10-02-02		中嶋		
押切電機株式会社			図番	CA1-0089