



No.	名称	備考	数
1	外装板	SUS430 t0.8 No.4	1
2	油槽	SUS304	1
3	ヒーター	200V 2kW	1
△△	4 過熱防止器	280℃-OFF	1
5	ヒーターボックス	-	1
△△	6 サーモスタット	60~200℃	1
7	電源リード線	キャブタイヤ 2sq×3 2m	1
△	8 運転スイッチ	ON-OFF	1
9	加熱ランプ	赤色	1
10	ゴム脚	-	4

電気容量	单相 200V 2kW
プラグ形状	接地2P 20A 引掛式
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・スノコ 1ヶ ・バスケットフルサイズ 1ヶ

図	改訂日	改訂事項	担当	改訂日	改訂事項	担当
△	08-08-08	過熱防止器、サーモスタット備考欄追加	高橋	△		
△	07-01-13	運転スイッチ追加	稲垣	△		
歴	06-01-06	サーモスタット、過熱防止器仕様変更	稲垣	△	21-09-17 外形寸法修正 他	浜脇

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

第三角法	尺度 1:5	型式	卓上型電気フライヤー
日付	承認 設計		OFT-200B
04-10-28	前川 前川		
	押切電機株式会社	図番	CC1-0009