



No.	名称	備考	数
1	天板	SUS430 t1.2 No.4	1
2	外装板	SUS430 t0.8 No.4	1
3	扉	t5ガラス	4
4	アジャスト脚	SUS304	4
5	加湿器	200V 1.0KW	1
6	ヒーター	200V 1.05KW	2
7	ファンモーター	200V	1
8	空焚き防止器	リセットスイッチ付	1
9	コントロールパネル		1
	運転/停止スイッチ	-	1
	運転ランプ	緑色	1
	異常ランプ	赤色	1
	温度設定スイッチ	-	3
△	温度表示LEDランプ	赤色 50~85℃	1
	湿度設定スイッチ		3
△	湿度表示LEDランプ	緑色 0~100%	1
	メニュースイッチ		5
	メニューLEDランプ	赤色	5
10	ドレン穴	G1	1
11	つゆ受	SUS304	2
12	給水口	Rc1/2	1
13	電源リード線	キャブタイヤ 2sq×4 2m	1
14	中棚	SUS304 #400	4

電気容量	3相 200V 3.1kW
プラグ形状	接地3P 20A 引掛式

図	改訂日	改訂事項	担当
△	19-07-29	縮短	
△	12-04-17	メンテナンススペース追記	瀬澤
歴	10-07-05	設定範囲 追加	中嶋

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

給水の一次側には必ず軟水器を設置してください。(軟水器別売)

第三角法	尺度 1:15	型式	横型電気温蔵庫
日付	承認 設計	OHS-156-GWYA	
10-04-06	前川 中嶋		
押切電機株式会社		図番	ID1-0248