



No.	名称	備考	数
1	ヒーター	100V 325W	4
2	温度計	30~110℃	1
3	外装板	SUS430 t0.8 No.4	1
4	加湿パン	SUS304	1
5	扉	強化ガラス t5.0	2
6	バンパー	合成ゴム	4
7	キャスター	φ125自在車 ストッパー付	4
8	電源ランプ	白色	1
9	電源スイッチ	ON-OFF	1
10	サーモスタット	30~100℃	1
11	電源リード線	キャブタイヤ 2sq×3 2m	2
12	リード線フック	SUS430	1
13	押手ブラケット	SUS304	4
14	ドレン口	G1	1
15	庫内ファン	100V	2
16	棚受	SUS430	36

電気容量	単相 100V 1.4kW △
プラグ形状	接地2P 15A Ⓢ △
付属品	・バット(456×657×25) 10枚

図	改訂日	改訂事項	担当
3			
2			
歴	19-05-29	電気容量変更・プラグ形状変更	浜脇

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

第三角法	Ⓢ	尺度 1:15	型式	電気ホットフゴン
日付	承認	設計	OHW-120-G	
16-09-20	前川	戸川		
押切電機株式会社			図番	IA1-0078 △