



No.	名称	備考	数
1	甲板	SUS430 t1.2 No.4	1
2	レンジヒーター	2kW	3
3	レンジホーター	4kW	3
4	カス受	SUS304 t1.0	2
5	外装板	SUS430 t0.8 No.4	1
6	通電ランプ	赤色 レンジ用	6
7	熱量スイッチ	3段切替 レンジ用	6
8	オーブン	5kW	1
9	アジャスト脚	SUS304	6
10	電源ランプ	白色	1
11	サーモスタット	90~300℃ オープン用	1
12	熱量スイッチ	3段切替 オープン上ヒーター用	1
13	熱量スイッチ	3段切替 オープン下ヒーター用	1
14	電源リード線	キャブタイヤ 22sq×3 2m	1

電気容量	3相 200V 23kW (最大電流 65.1A)
プラグ形状	直結
付属品	・焼網 1ヶ ・バット 1ヶ

図	改訂日	改訂事項	担当
3			
2			
1			

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

第三角法	⊕	⊖	尺度 1:10	型式 電気レンジ (オープン付)
日付	承認	設計		OKRO-230PA
05-09-15	前川	縮垣		図番 BA1-0007
押切電機株式会社				