



No.	名称	備考	数
1	銅鍋	-	1
2	天板	SUS430 t1.5 H.L	1
3	ヒーター	200V 3P 3kW	3
4	仕切網	SUS304	1
5	外装板	SUS430 t1.0 No.4	1
6	コントロールパネル	-	1
	加熱ランプ	赤色	1
	運転スイッチ	緑色照光スイッチ	1
	ヒューズ	250V 3A	1
	電子サーモ	0~200℃	1
	過熱防止器	258℃-OFF	1
7	排油口	Rc1-1/4 バルブ付	1
8	油缶	-	2
9	アジャスト脚	SUS304	4
10	油槽	SUS430	1
11	電源リード線	キャブタイヤ 5.5sq×4 2m	1
12	空だき防止器	フロート式	1

電気容量  
3相 200V 9kW(最大電流 26.0A)

プラグ形状  
直結

油量  
約34 リットル

付属品  
・油缶 ×2  
・油こし×2  
・仕切網×1

図	改訂日	改訂事項	担当
3			
2			
1			

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

第三角法	⊕	尺度 1:10	型式 スタンド型電気フライヤー
日付	承認	設計	OSF-36-9MDF
16-09-16	縮垣	縮垣	
押切電機株式会社			図番 CA1-0163