



| No. | 名称 | 備考 | 数 |
|-----|-----------|-----------------------------|---|
| 1 | ヒーター | 200V 3P 3kW | 5 |
| 2 | スノコ | SUS304 | 2 |
| 3 | 外装板 | SUS430 t0.8 No.4 | 1 |
| 4 | コントロールパネル | - | 1 |
| | 加熱ランプ | 赤色 | 1 |
| | 運転スイッチ | 緑色照光スイッチ | 1 |
| | ヒューズ | 250V 3A | 1 |
| | 電子サーモ | 0~200℃ | 1 |
| | 過熱防止器 | 258℃-OFF | 1 |
| 5 | 排油口 | Rc1-1/4 バルブ付 | 2 |
| 6 | 油缶 | - | 2 |
| 7 | アジャスト脚 | SUS304 | 4 |
| 8 | 油槽 | SUS430 H.L | 1 |
| 9 | 電源リード線 | 200V用キャブタイヤ 5.5(3.5)sq×4 2m | 2 |
| 10 | コード掛け | SUS430 | 3 |
| 11 | 空だき防止器 | フロート式 | 1 |

電気容量

本体 3相 200V 15kW
 電源2系統
 ・3相 200V 9kW(最大電流 26.0A)
 ・3相 200V 6kW(最大電流 17.3A)

プラグ形状

200V用 直結

油量

63.5 リットル

付属品

- ・油切り×1
- ・油切り網×1
- ・油缶 ×2
- ・油こし×2
- ・すくい網×1
- ・スノコ×2

| 図 | 改訂日 | 改訂事項 | 担当 |
|---|-----|------|----|
| 3 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

| | | | | |
|----------|----|---------|-----------|--------------|
| 第三角法 | ⊕ | 尺度 1:10 | 型式 | スタンド型電気フライヤー |
| 日付 | 承認 | 設計 | OSF-50-15 | |
| 19-04-24 | 縮垣 | 縮垣 | | |
| 押切電機株式会社 | | | 図番 | CA3-0221 |