



No.	名称	備考	数
1	ヒーター	200V 3P 3kW	6
2	スノコ	SUS304	2
3	外装板	SUS430 t0.8 No.4	1
4	コントロールパネル	-	1
	加熱ランプ	赤色	1
	運転スイッチ	緑色照光スイッチ	1
	ヒューズ	250V 3A	1
	電子サーモ	0~200℃	1
	過熱防止器	258℃-OFF	1
5	排油口	Rc1-1/4 バルブ付	2
6	油缶	-	3
7	アジャスト脚	SUS304	4
8	油槽	SUS430 H.L	1
9	電源リード線	200V用キャブタイヤ 5.5sq×4 2m	2
10	コード掛け	SUS430	6
11	空だき防止器	フロート式	1

電気容量
 本体 3相 200V 18kW
 電源2系統
 ・3相 200V 9kW(最大電流 26.0A)
 ・3相 200V 9kW(最大電流 26.0A)

プラグ形状
 200V用 直結

油量
 69.2 リットル

付属品
 ・油切り×1 ・油切り網×1
 ・油缶 ×3
 ・油こし×3 ・すくい網×1
 ・スノコ×2

図	改訂日	改訂事項	担当
3			
2			
1			

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

第三角法	⊕	尺度 1:10	型式 スタンド型電気フライヤー
日付	承認	設計	OSF-55-18
19-04-27	縮垣	縮垣	図番 CA1-0222
押切電機株式会社			△