



No.	名称	備考	数
1	ヒーター	200V 3P 3kW	8
2	スノコ	SUS304	2
3	外装板	SUS430 t0.8 No.4	1
4	コントロールパネル	-	1
	加熱ランプ	赤色	2
	運転スイッチ	緑色照光スイッチ	2
	ヒューズ	250V 3A	2
	電子サーモ	0~200℃	2
	過熱防止器	258℃-OFF	2
5	排油口	Rc1-1/4 バルブ付	2
6	油缶	-	4
7	アジャスト脚	SUS304	4
8	油槽	SUS430 H.L	1
9	電源リード線	200V用キャブタイヤ 8sq×4 2m	2
10	コード掛け	SUS430	4
11	空だき防止器	フロート式	2

電気容量	3相 200V 12kW×2
プラグ形状	直結×2
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・油切り 2ヶ ・油缶 4ヶ ・すくい網 2ヶ ・天フタ 2ヶ ・油切り網 2ヶ ・油こし 2ヶ ・仕切板 2ヶ

図	改訂日	改訂事項	担当
3			
2			
1			

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

第三角法	⊕	尺度 1:10	型式	スタンド型電気フライヤー
日付	承認	設計	OSF-90-24WF	
19-05-24	縮垣	縮垣		
押切電機株式会社			図番	CA1-0213