



No.	名称	備考	数
△ 1	天板	SUS430 t1.2 #400	1
2	鉄灸受	SUS430 t2.0 #400	2
3	ヒーター	-	3
4	外装板	SUS430 t0.8 #400	1
5	水盤	SUS304 t1.0	1
6	熱量調節スイッチ	3段切替	3
△ 7	アジャスト脚	SUS304	4
8	電源リード線	キャブタイヤ 5.5sq×4芯 2m	1
<b>電気容量</b>			
3相 200V 10.2kW			
<b>プラグ形状</b>			
直結			
<b>付属品</b>			
・ゲタバキ鉄灸 2ヶ ・鉄灸 1ヶ			

△ 注意

漏電しゃ断器は下表の定格電流値以上を選定し、誘導負荷対応品(衝撃波不動作型)を使用して下さい。

	電気容量		定格電流
	3相 200V	4.5kW	30A
6kW		40A	
8kW		50A	
9kW, 10.2kW		60A	
12kW		75A	
15kW, 18kW, 21kW		125A	
単相 200V	3.4kW	40A	
	4kW, 4.4kW	50A	
	5kW	60A	

図	改訂日	改訂事項	担当
△	21-12-24	キャスターからアジャスト脚に変更	稲垣
△	10-04-08	天板t1.0→t1.2に変更	稲垣
歴	△	漏電しゃ断器選定表を追記	高橋

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

第三角法	⊕	尺度 1:10	型式 スタンド型電気グリラー
日付	承認	設計	G-10
03-08-30	前川	前川	
押切電機株式会社			図番 AA1-0001