



No.	名称	備考	数
1	天板	SUS430 t1.2 #400	1
2	鉄灸受	SUS430 t2.0 #400	2
3	ヒーター	-	3
4	上火用網受	SUS430	2
5	外装板	SUS430 t0.8 #400	1
6	水盤	SUS304 t1.0	1
7	熱量調節スイッチ	3段切替	3
8	電源リード線	キャブタイヤ 5.5sq×4芯 2m	1

△ 電気容量
3相 200V 10.8kW

プラグ形状
直結

付属品
・鉄灸 3ヶ
・焼網(取手付) 2ヶ

注意

漏電しゃ断器は下表の定格電流値以上を選定し、誘導負荷対応品(衝撃波不動作型)を使用して下さい。

	電気容量		定格電流
	3相 200V	4.5kW	
6kW			40A
8kW			50A
9kW, 10.2kW			60A
10.8kW			60A
11kW, 12kW			75A
单相 200V	15kW		100A
	18kW, 21kW		125A
	3.4kW		40A
	4kW, 4.4kW		50A
	5kW		60A

図	改訂日	改訂事項	担当
△	19-09-03	電気容量変更10.2kW→11kW	稲垣
△	10-04-09	天板t1.0→t1.2に変更	稲垣
歴	09-09-09	漏電しゃ断器選定表を追記	高橋

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

第三角法	⊕	尺度 1:10	型式 卓上型電気グリラー
日付	承認	設計	G-10TW-2
04-09-30	前川	前川	
押切電機株式会社	図番	AB1-0025	△