



No.	名称	備考	数
1	ヒーター	200V 1.5kW	3
2	天板	SUS430 t2.0 #400	1
3	蒸気口	-	1
4	水位計	-	1
5	パチン錠	-	4
6	外装板	SUS430 t0.8 No.4	1
7	運転スイッチ	切-入	1
8	熱量スイッチ	弱-中-強	1
9	給水口	R1/2	1
10	電源リード線	キャブタイヤ 2sq×4 2m	1
11	アジャスト脚	SUS304	4
12	排水口	G1/2	1
13	天板排水パイプ	φ12 SUS304	1
14	タンク	SUS304 t1.2 2B	1
15	フロートスイッチ	SUS316	1
16	手動給水バルブ	-	1

電気容量	3相 200V 4.5kW
プラグ形状	接地3P 20A 引掛式
付属品	・天板用排水ホース 1m

手動給水

図	改訂日	改訂事項	担当
歴	11-03-11	注記追加	野村

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

給水の一次側には必ず軟水器を設置してください。(軟水器別売)

第三角法	尺度 1:10	型式	電気蒸し器
日付	承認	設計	OBM-450TN
10-07-02	前川	稲垣	
	押切電機株式会社	図番	GA1-0028