



No.	名称	備考	数
1	天板	SUS430 t1.2 No.4	1
2	中棚	SUS430 t1.0 #400 自在棚	1
3	外装板	SUS430 t0.8 No.4	1
4	引違い扉	SUS430 t0.8 No.4	2
5	アジャスト脚	SUS304	4
△6	コントロールパネル	-	1
	電源ランプ	白色	1
	通電ランプ	赤色	1
	電源スイッチ	ON-OFF	1
	サーモスタット	30~100℃	1
	過熱防止器	リセットボタン	1
△7	ヒーター	116V 333W	3
8	電源リード線	キャブタイヤ 2sq×4芯 2m	1
9	ドレン口	R1	1

電気容量	3相 200V 1.01kW
プラグ形状	接地3P 20A 引掛式

図	改訂日	改訂事項	担当
△3			
△2	14-12-02	ヒーター変更	梶垣
歴 △1	06-12-20	過熱防止器追加、コントロールパネル部形状変更	梶垣

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

第三角法	尺度 1:10	型式 ディッシュウォーマーテーブル
日付	承認 設計	ODW-975
05-05-27	前川 前川	
押切電機株式会社	図番	FA1-0004