



No.	名称	備考	数	
1	ヒーター	200V 2kW	3	
2	外装板	SUS430 t0.8 No.4	1	
3	油槽	SUS430 t1.2 #400	1	
4	アジャスト脚	SUS304	4	
△	5	運転スイッチ	ON-OFF	1
△△	6	加熱ランプ	赤色	1
△△	7	過熱防止器	280℃-OFF	1
△△	8	サーモスタット	60~200℃	1
	9	スイングレバー	-	1
	10	電源リード線	キャブタイヤ 3.5sq×4 2m	1
<b>電気容量</b>				
3相 200V 6kW				
<b>プラグ形状</b>				
接地3P 20A 引掛式 				
<b>付属品</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>・バスケットハーフサイズ 2ヶ</li> <li>・仕切板 1ヶ ・天フタ 1ヶ</li> </ul>				

図	改訂日	改訂事項	担当
△	08-08-08	過熱防止器、サーモスタット備考欄追加	高橋
△	07-01-13	運転スイッチ追加	稲垣
歴	06-01-06	サーモスタット、過熱防止器仕様変更	稲垣

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

第三角法 	尺度 1:10	型式	卓上型電気フライヤー
日付	承認	設計	OFT-600
04-10-28	前川	前川	
 押切電機株式会社	図番	CC1-0002	