


No.	名称	備考	数
1	ヒーター	200V 2kW	6
2	外装板	SUS430 t0.8 No.4	1
3	油槽	SUS430 t1.2 #400	2
4	アジャスト脚	SUS304	4
△	5 運転スイッチ	ON-OFF	2
△△	6 加熱ランプ	赤色	2
△△	7 過熱防止器	280℃-OFF	2
△△	8 サーモスタット	60~200℃	2
9	スイングレバー	-	2
10	電源リード線	キャブタイヤ 3.5sq×4 2m	2
電気容量			
3相 200V 6kW×2			
プラグ形状			
接地3P 20A 引掛式  ×2			
付属品			
<ul style="list-style-type: none"> ・バスケットフルサイズ 1ヶ ・バスケットハーフサイズ 2ヶ ・仕切板 2ヶ ・天フタ 2ヶ 			

図	改訂日	改訂事項	担当
△	08-08-08	過熱防止器、サーモスタット備考欄追加	高橋
△	07-01-13	運転スイッチ追加	稲垣
歴	06-01-06	サーモスタット、過熱防止器仕様変更	稲垣

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

第三角法 	尺度 1:10	型式	卓上型電気フライヤー
日付	承認	設計	OFT-600W
04-10-28	前川	前川	
 押切電機株式会社	図番	CC1-0004	