



No.	名称	備考	数
1	甲板	SUS430 t1.2 No.4	1
2	レンジヒーター	2kW	2
3	レンジヒーター	4kW	2
4	カス受	SUS304 t1.0	1
5	外装板	SUS430 t0.8 No.4	1
6	通電ランプ	赤色 レンジ用	4
7	熱量スイッチ	3段切替 レンジ用	4
8	オーブン	5kW	1
9	アジャスト脚	SUS304	4
10	電源ランプ	白色	1
11	サーモスタット	90~300℃ オープン用	1
12	熱量スイッチ	3段切替 オープン上ヒーター用	1
13	熱量スイッチ	3段切替 オープン下ヒーター用	1
14	電源リード線	キャブタイヤ 14sq×4 2m	1

電気容量
3相 200V 17kW
(最大電流 56.3A)

プラグ形状
直結

付属品
・焼網 1ヶ
・バット 1ヶ

図	改訂日	改訂事項	担当
3			
2			
1			

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

第三角法	⊕	⊖	尺度 1:10	型式 電気レンジ (オープン付)
日付	承認	設計		OKRO-170PB
05-09-15	前川	縮垣		
押切電機株式会社			図番	BA1-0004