



No.	名称	備考	数
1	ツユ容器フタ	SUS304 t1.0 No.4	2
2	ツユ容器	SUS316L t1.2	2
3	外装板	SUS304 t1.0 No.4	1
4	給水口	-	2
5	受台	SUS304 t1.0 No.4	1
6	コントロールパネル	-	1
	電源スイッチ	ON-OFF	2
	電源ランプ	白色	2
	通電ランプ	赤色	2
	サーモスタット	30~110℃	2
7	湯槽	SUS304 t1.2	2
8	排水口	15A ホースニップル付	2
9	ヒーター	200V 750W	2
△ 10	電源リード線	キャブタイヤ 2sq×3 2m	1
11	フォーセット	トムリソソ	2
△ 12	空焚き防止器	1a 0.5A	2

電気容量  
単相 200V 1.5KW

プラグ形状  
接地2P 20A 引掛式

付属品  
・排水ホース 1.5M 2ヶ  
・給水キャップ 2ヶ

図	改訂日	改訂事項	担当
△	23-04-13	電源リード線修正	稲垣
歴 △	12-07-25	空焚き防止器追加・過昇防止器削除	瀧澤

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

第三角法	尺度 1:10	型式	麵つゆウォーマー
日付	承認 設計		OMW-10L
12-01-20	稲垣 稲垣	図番	HE1-0001
押切電機株式会社			