



No.	名称	備考	数
1	ツユ容器フタ	SUS304 t1.0 No.4	2
2	ツユ容器	SUS316L t1.2	2
3	外装板	SUS304 t1.0 No.4	1
4	給水口	-	2
5	受台	SUS304 t1.0 No.4	1
6	コントロールパネル	-	1
	電源スイッチ	ON-OFF	2
	電源ランプ	白色	2
	通電ランプ	赤色	2
	サーモスタット	30~110℃	2
7	湯槽	SUS304 t1.2	2
8	排水口	15A ホースニップル付	2
9	ヒーター	200V 750W	2
10	電源リード線	キャブタイヤ 2sq×4 2m	1
11	フォーセット	トムリソソソ	2
12	受台排水	20A用ホース	1
13	空焚き防止器	1a 0.5A	2



電気容量	
単相 200V 1.5KW	
プラグ形状	
接地2P 20A 引掛式 	
付属品	
<ul style="list-style-type: none"> ・排水ホース 1.5M 2ヶ ・排水ホース 200mm 1ヶ ・給水キャップ 2ヶ 	

図	改訂日	改訂事項	担当
3			
2			
歴	12-07-25	空焚き防止器追加・過昇防止器削除	滝澤

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

第三角法 	尺度 1:10	型式	麵つゆウォーマー
日付	承認 設計	OMW-15L	
12-01-20	縮垣 縮垣		
		図番	HE1-0002 