



No.	名称	備考	数
1	丸ポット	φ330×H330 約25L	1
2	天板	SUS430 t1.2 No.4	1
3	外装板	SUS430 t0.8 No.4	1
4	湯槽	SUS304 t1.2	1
5	ヒーター	200V 1kW	1
6	キャスター	φ100自在車 対角ストッパー付	4
7	コントロールパネル	—	1
	電源ランプ	白色	1
	通電ランプ	赤色	1
	電源スイッチ	ON-OFF	1
	サーモスタット	30~110℃	1
△	過熱防止器	150℃-OFF	1
8	電源リード線	キャプタイヤ 2sq×3 2m	1
9	リード線フック	SUS430	1
10	排水口	Rc1	1
<b>電気容量</b>			
単相 200V 1.0kW			
<b>プラグ形状</b>			
接地2P 20A 引掛式			
<b>付属品</b>			
・丸ポット(φ330×H330) 1ヶ			

図	改訂日	改訂事項	担当
△			
△			
歴	18-08-30	過熱防止器仕様変更	稲垣

寸法許容差はJIS B 0401-1 基準寸法に対する公差等級「IT18」による

第三角法	尺度 1:10	型式 電気スープレウォーマーカー
日付	承認 設計	OTK-500
05-09-22	前川 稲垣	
押切電機株式会社	図番 FB1-0004	